

VITODENS 100-W

VIESSMANN

climate of innovation

Gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi / ısıtıcı
Bacalı veya hermetik işletme için
Anma ısı gücü: 6,7 - 35 kW (5 700 - 30 100 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar



YENİ VITODENS 100-W

Gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi / ısıtıcı
Bacalı veya hermetik işletme için
Anma ısı gücü: 6,7 - 35 kW (5 700 - 30 100 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

VIESSMANN

climate of innovation

Viessmann ısı Teknikleri Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No: 39
34775 Ümraniye - İstanbul
Tel : (0216) 528 46 00
Faks : (0216) 528 46 50
www.viessmann.com.tr




Gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi / ısıtıcı
Vitodens 100-W ile müstakil konutlarda konforlu ve enerji tasarruflu ısınma sağlanmaktadır. Vitodens 100-W, küçük boyutları, estetik tasarımı ve düşük ses seviyesi ile yaşama mekanlarına mükemmel uyum sağlamaktadır.

Vitodens 100-W'nin üstünlükleri:

- **MatriX-silindirik brülör** sayesinde düşük zararlı madde emisyonu ve çok sessiz işletme.
- Paslanmaz çelik **kompakt Inox-Radial ısıtma yüzeyi** sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür sağlar:
 - Paslanmaz çelik eşanjörün dairesel yapısı küçük hacimde büyük güç aktarımı sağlamaktadır.
 - Serpantinler arasında tasarlanmış olan boşluklarda yoğun ısı transferi sağlayan laminar bir akış oluşmaktadır.
- Kazan verimi: %108,4 (EN 677'ye göre, %30 yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)
- Paslanmaz çelik plakalı eşanjör ve konfor fonksiyonu sayesinde anında sıcak su temini ve **yüksek sıcak su konforu**. EN 13203'e göre *** verilmiştir.
- **Dijital göstergeli kontrol paneli** ile sabit sıcaklıkta veya alternatif olarak dış hava kompanzasyonlu işletme. Vitotrol 100 UTD günlük ve haftalık programlı dijital oda termostatı ile oda sıcaklığına bağlı konforlu ısınma opsiyonu.
- Modüler yapısı ve multi-fiş sistemi sayesinde **montajı, bakımı ve servisi oldukça kolaydır**.
- Tüm tesisat bağlantıları **AquaBloc**'a entegre edilmiş ve cihazın alt tarafında toplanmıştır. Tüm yapı parçalarına kolayca ulaşılabilir.
- **Multi-fiş sistemi**: Tüm yapı parçaları, özel bir alet kullanılmadan, ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafında mesafe bırakmaya gerek yoktur.



Inox-Radial ısıtma yüzeyi



MatriX-silindirik brülör

Vitodens 100-W, farklı kapasitelerdeki yüksek kaliteli model seçenekleriyle her türlü bireysel ısıtma ihtiyacına cevap verebilmektedir.



Dijital göstergeli kontrol paneli



AquaBloc, servis ve bakım kolaylığı



VITODENS 100-W

Anma ısı gücü	kW	ısıtıcı / kombi	ısıtıcı / kombi
		6,7 - 26	8 - 35
	kcal/h	5 700 - 22 400	6 800 - 30 100
Toplam boyutlar	mm	350 x 400 x 700	350 x 400 x 700
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik			
Toplam ağırlık	kg	36/36	37/38
Baca gazı sıcaklığı	°C	35	35

Kısmi yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında